



código	modelo	alcance corte	largura trab. cabeça	tractor pot. min	tractor peso min	preço €
670120010	380 G	3.80 m	0.80 mt facas polivalentes	35 hp	2000 Kg	7 510.00
670120011	450 L/80	4.50 m	0.80 mt facas polivalentes	50 hp	2500 Kg	8 140.00
670120012	450 L/100	4.50 m	1.00 mt facas polivalentes	50 hp	2500 kg	8 240.00
670120013	500 L/ 80	5.00 m	0.80 mt facas polivalentes	55 hp	2800 kg	8 510.00
670120014	500 L/ 100	5.00 m	1.00 mt facas polivalentes	55 hp	2800 kg	8 710.00
670120015	500 P/100	5.00 m	1.00 mt facas polivalentes	70 hp	3000 kg	10 410.00
670120016	500 P/ 130	5.00 m	1.30 mt facas polivalentes	70 hp	3000 kg	10 710.00
670120017	650 P/ 100	6.50 m	1.00 mt facas polivalentes	90 hp	3500 kg	11 210.00
670120018	650 P/ 130	6.50 m	1.30 mt facas polivalentes	90 hp	3500 kg	11 760.00

I.V.A a incluir a taxa de 12%

características:

Limpa bermas de Alta Qualidade; para isso contribui a excelente concepção do desenho e a qualidade dos materiais.

Posição muito compacta (para fácil transporte)

Utilização de cavilhas em aço bem como casquilhos de deslizamento

Utilização :

Limpeza e manutenção de bermas de estradas, taludes, canais, margens de rios, vinhas, explorações florestais e agrícolas triturando ramos de árvores arbustos e ervas produzindo uma matéria biodegradável


Muito Importante

Alerta-se para que em todas as utilizações se opere c/ o kit de braços estabilizadores (fornecidos de serie)

Deve cumprir-se as potências para os tractores estabelecidas nas tabelas.

Deve proteger-se o posto do operador com grelhas metálicas

Equipamento de Serie (incluido nos preços acima indicados)	380G	450L/80	450L/100	500L/80	500L/100	500P/100	500P/130	650P/100	500P/130
Alcance máximo de corte	3.80 m	4.50 m	4.70 m	5.00 m	5.20 m	5.00 m	5.30 m	6.50 m	6.80 m
Engate 3 pontos cat.	I	II	II	II	II	II	II	II	II
Accionamento TDF 540RPM (cardan incluido)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Largura de corte da cabeça trituradora	0.80 m	0.80 m	1.00 m	0.80 m	1.00 m	1.00 m	1.30 m	1.00 m	1.30 m
Angulo de rotação da cabeça trituradora	190°	190°	190°	190°	190°	190°	190°	190°	190°
Tipo de laminas de serie " Y " bi - lamina	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Nº de facas tipo " Y "	32	32	36	32	36	32	44	32	44
Nº de martelos	16	16	18	16	18	16	22	16	22
Velocidade do rotores da cabeça trituradora	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Potência do rotores da cabeça trituradora (HP)	30	30	30	30	30	60	60	60	60
Rotação da cabeça trituradora bidireccional	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Transmissão do rotores (motor hid. directo)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Comando (Distribuidor) distancia p/ cabo	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Bomba hidraulica dupla (alto rendimento)	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Refrigerador de óleo automatico 12 v	---	---	---	---	---	ok	ok	ok	ok
Capacidade do deposito de óleo Lt.	80	110	110	110	110	200	200	200	200
Amortecedor de cargas ao braço	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Sist. de seg. no braço c/retorno automatico	---	---	---	---	---	ok	ok	ok	ok
Kit de braços estabilizadores	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Peso Kg	400	600	620	700	720	1000	1030	1100	1130
A (m)	1.60	1.60	1.80	1.80	2.00	2.05	2.35	2.30	2.60
B (m)	3.80	4.50	4.70	5.00	5.20	5.00	5.30	6.50	6.80
C (m)	1.20	1.40	1.40	1.60	1.60	1.70	1.70	2.10	2.10
D (m)	4.00	4.20	4.40	5.00	5.20	5.00	5.30	6.20	6.50
E (m)	2.20	2.70	2.90	3.50	3.70	3.60	3.90	5.20	5.60
F (m)	0.80	0.80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.30	1.00	1.30

(—) = opção

TRAB.= Trabalho

POT. MIN.= Potencia Minima

ver quadro no verso